

Douchegoot *Linearis Compact*

met afdekking en raamwerk uit rvs 304

Systeem 125



Basiselement uit ABS

Met zijwaartse afvoer \varnothing 50, inbouwdiepte slechts 80 mm, uitneembare stankafsluiter, inbouwsteunen en met bijgeleverd dichtingsmanchet conform EN 1253-1 en DIN 18534-1-W2-I

of met voorgemonteerd dichtingsmanchet conform EN 1253-1 en DIN 18534-1-W3-I.

Afvoercapaciteit 0,6 l/s / 0,5 l/s met 10 mm / zonder waterkolom.

Waterslotheogte 22 mm

Afdekking:

Afdekking en raamwerk uit rvs 304 (gootafdekking kan worden omgekeerd en op locatie worden betegeld), voor tegeldikten van 15 mm, Klasse K 3, openingen voor kwelwater zijn reeds voorbereid



Gootlengte in mm	Art. Nr.
Met bijgeleverd dichtingsmanchet	
300	45 600.59
450	45 600.60
550	45 600.61
650	45 600.62
Met voorgemonteerd dichtingsmanchet	
300	45 600.59M
450	45 600.60M
550	45 600.61M
650	45 600.62M

➤ *Linearis Compact* opzetstukken voor combinatie met vloerputten systeem 100: Pagina 208

Douchegoot *Linearis Compact*

met afdekking en raamwerk uit rvs 304

Systeem 125



Basiselement uit ABS

Met zijwaartse afvoer \varnothing 50, inbouwdiepte slechts 80 mm, uitneembare stankafsluiter, inbouwsteunen en met bijgeleverd dichtingsmanchet conform EN 1253-1 en DIN 18534-1-W2-I

of met voorgemonteerd dichtingsmanchet conform EN 1253-1 en DIN 18534-1-W3-I.

Afvoercapaciteit 0,6 l/s / 0,5 l/s met 10 mm / zonder waterkolom.

Waterslotheogte 22 mm

Afdekking:

Afdekking en raamwerk uit rvs 304 (gootafdekking kan worden omgekeerd en op locatie worden betegeld), voor tegeldikten van 15 mm, Klasse K 3, openingen voor kwelwater zijn reeds voorbereid



Gootlengte in mm	Art. Nr.
Met bijgeleverd dichtingsmanchet	
750	45 600.63
850	45 600.64
950	45 600.65
1050	45 600.66
1150	45 600.67
Met voorgemonteerd dichtingsmanchet	
750	45 600.63M
850	45 600.64M
950	45 600.65M
1050	45 600.66M
1150	45 600.67M

➤ *Linearis Compact* opzetstukken voor combinatie met vloerputten systeem 100: Pagina 208