


Dompelpomp Aquadive GTF 1000 zonder vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28760
GTIN: 4026092044520
Korting groep: 20

Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langswaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

Beschrijving

Dompelpomp voor fecaliënvrij afvalwater, type KTP 1000, nieuwe aanduiding:

GTF 1000

Uitvoering

Framebreedte:

zonder vlotterschakelaar

Algemene karakteristieken

Norm:

EN 12050-2

Soort afvalwater:

Fecaliënvrij afvalwater

Afmetingen

Netto gewicht:

11,05 kg

Bruto gewicht:

11,38 kg

lengte verpakking:

379 mm

breedte verpakking:

326 mm

hoogte verpakking:

293 mm

Afvalwaterinhoud

Persaansluiting:

R 1 ¼ "

Loopband

Pompregeling:

GTF 1000

aansluit type:

Gecodeerde stekker

Nominale stroomsterkte:

5,6 A

Lengte van pompkabel:	10 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2700 U/min
Vermogen P1:	1,3 kW
Vermogen P2:	0,75 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Besturing	
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	5,6 A