

Dompelpomp Aquadive KTP 300 met vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28840
GTIN: 4026092000939
Korting groep: 20

Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langswaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

Beschrijving

Dompelpomp KTP 300 met vlotterschakelaar, terugslagklep, draaibare aansluiting, afneembare aanzuigkorf; verlagen van het waterniveau tot 8 mm mogelijk.

Uitvoering	
Framebreedte:	Vlotter
Algemene karakteristieken	
Materiaal:	Kunststof
Norm:	EN 12050-2
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Kabellengte:	10 m
Afmetingen	
Netto gewicht:	4,61 kg
Bruto gewicht:	4,89 kg
Lengte:	275 mm
Breedte:	390 mm
Hoogte:	216 mm
lengte verpakking:	276 mm
breedte verpakking:	241 mm
hoogte verpakking:	265 mm
Afvalwaterinhoud	
Persaansluiting:	R 1 "
Loopband	
Pompregeling:	KTP 300
Aantal pompen:	1

Gewicht:	4 kg
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	1,6 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	6 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	0,34 kW
Vermogen P2:	0,21 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm
Besturing	
Soort niveauregeling:	mechanisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	1,6 A