

Badafvoer “De Supervlakke”



Artikel informatie

Artikel nr.: 42701.54
GTIN: 4026092029626
Korting groep: 10

Voordelen

- Beweegbare uitloopaansluiting
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- Horizontale toevoer via stankslot

Beschrijving

De badafvoer “De Supervlakke” is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van PP is uitgerust met een stevig monteerbare afdichting en een uitneembaar stankslot.

Uitvoering	
Waterslothoogte:	30 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,8
Algemene karakteristieken	
Nominale wijdte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
Afmetingen	
In hoogte verstelbaar:	10 - 23 mm
Netto gewicht:	1,85 kg
Bruto gewicht:	2,09 kg
Uitsparingsmaat breedte:	180 mm
Uitsparingsmaat lengte:	260 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	312 mm
Breedte:	312 mm
lengte verpakking:	390 mm
breedte verpakking:	190 mm
hoogte verpakking:	310 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Nominale toevoer (DN):	40 mm
Soort toevoer:	1
Materiaal afvoerelement:	PP

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Designrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Oppervlak:	geslepen
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Roosterkleur:	Oval
Framelengte:	132 mm
Framemateriaal:	132 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	PP
Stankslot:	inclusief