


Vloerafvoer Practicus lijmf. DN 100, verticaal, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 45218.11
 GTIN: 4026092033180
 Korting groep: 10

Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch, absoluut corrosiebestendig en duurzaam materiaal
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Instituut
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd

Beschrijving

De verdieping-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een lijmfrens, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS. De lijmfrens met een frensbreedte van 50 mm is geschikt voor het aansluiten van dunbedafdichtingen volgens DIN 18534 voor alle waterinwerkingsklassen. De losse frens is bedoeld voor het inklemmen van afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren, maar ook afdichtingen van koude bitumen. Daarmee is hij geschikt voor gebruik in vochtafdichtingen. De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Instituut Stuttgart.

Uitvoering	
Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
Afdichting van het basiselement:	Lijmfrens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslotheogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	2

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110 mm
ATEX:	nee
Stankslot:	inclusief

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	30 - 70 mm
Netto gewicht:	1,66 kg
Bruto gewicht:	2,25 kg
Uitsparingsmaat breedte:	350 mm
Uitsparingsmaat lengte:	350 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	348 mm
Breedte:	348 mm
Lengte verpakking:	360 mm
Breedte verpakking:	360 mm
Hoogte verpakking:	250 mm

Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren:	1
Aansluiting toe-/afvoerspie:	De uitlaattuit is geschikt voor aansluiting op SML-buizen.
Materiaal afvoerelement:	PP
Uitvoering aansluiting:	verticaal

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	138 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Framemateriaal:	ABS
Vergrendeling:	geschroefd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	Kessel
Framebreedte:	150 mm
Framelengte:	150 mm
Opzetstuk:	in hoogte verstelbaar
Materiaal opzetstuk:	ABS