

## Terugstuwbeveiliging Staufix DN 125, vrijliggend, Type 1



### Artikel informatie

Artikel nr.: 720125  
GTIN: 4026092076057  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

### Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwning automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

#### Uitvoering

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Noodvergrendeling:            | ja |
| mechanische terugstuwkleppen: | 1  |

#### Algemene karakteristieken

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kleur:                    | zwart                   |
| Norm:                     | EN 13564                |
| Nominale wijdte (DN):     | 125                     |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 mm                  |
| Soort afvalwater:         | Fecaliënvrij afvalwater |
| Inbouwsituatie:           | vrijliggende riolering  |
| Afleveringstoestand:      | Klaar voor installatie  |
| Terugstuwbeveiliging:     | Type 1                  |

#### Afmetingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Netto gewicht:     | 3,1 kg |
| Bruto gewicht:     | 5,7 kg |
| Afschot:           | 8 mm   |
| Lengte:            | 511 mm |
| Breedte:           | 216 mm |
| Hoogte:            | 306 mm |
| lengte verpakking: | 524 mm |

breedte verpakking: 222 mm  
hoogte verpakking: 265 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: vergrendelbaar deksel  
Verstelbereik: Eenhands sluiting