


Terugstuwbeveiliging Staufix DN 150, vrijliggend, Type 1



Artikel informatie

Artikel nr.: 720150
GTIN: 4026092076088
Korting groep: 10

Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwning automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

Noodvergrendeling: ja
mechanische terugstuwkleppen: 1

Algemene karakteristieken

Kleur: zwart
Norm: EN 13564
Nominale breedte (DN): 150
Uitwendige diameter (DA): 160 mm
Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie: vrijliggende riolering
Afleringstoestand: Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging: Type 1

Afmetingen

Netto gewicht: 3,2 kg

Bruto gewicht:	3,97 kg
Afschot:	8 mm
Lengte:	523 mm
Breedte:	216 mm
Hoogte:	306 mm
lengte verpakking:	524 mm
breedte verpakking:	222 mm
hoogte verpakking:	265 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	vergrendelbaar deksel
Verstelbereik:	Eenhands sluiting