

## Terugstuwbeveiliging Staufix DN 150, vrijliggend, Type 2 R



### Artikel informatie

Artikel nr.: 730150R  
GTIN: 4026092076521  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

### Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwing automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

#### Uitvoering

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| rvs rattenklep :              | ja |
| Noodvergrendeling:            | ja |
| mechanische terugstuwkleppen: | 2  |

#### Algemene karakteristieken

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kleur:                    | zwart                   |
| Norm:                     | EN 13564                |
| Nominale wijdte (DN):     | 150                     |
| Uitwendige diameter (DA): | 160 mm                  |
| Soort afvalwater:         | Fecaliënvrij afvalwater |
| Inbouwsituatie:           | vrijliggende riolering  |
| Afleveringstoestand:      | Klaar voor installatie  |
| Terugstuwbeveiliging:     | Type 2                  |

#### Afmetingen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Netto gewicht:      | 3,32 kg |
| Bruto gewicht:      | 5,9 kg  |
| Afschot:            | 8 mm    |
| Lengte:             | 523 mm  |
| Breedte:            | 216 mm  |
| Hoogte:             | 306 mm  |
| lengte verpakking:  | 524 mm  |
| breedte verpakking: | 222 mm  |

hoogte verpakking:

265 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:

vergrendelbaar deksel

Verstelbereik:

Eenhands sluiting