


Pompstation Aquapump Small Mono, Basic, GTF 1250



Artikel informatie

Artikel nr.: 829850
GTIN: 4026092092989
Korting groep: 20

Voordelen

- Inclusief terugslagklep voor de persleiding
- Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis
- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap

Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is geschikt voor aardinbouw en uitgerust met een terugslagklep voor de persleiding. Het reservoir van PE is bestand tegen huishoudelijk afvalwater en heeft een beloopbare afdekplaat van kunststof. De pomp met open waaier zorgt voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. De onderdelen zijn voorgemonteerd voor eindmontage ter plaatse. Inclusief boorvlakken voor de toevoer. - Reservoir van PE, bestand tegen huishoudelijk afvalwater - Met beloopbare afdekplaat van kunststof - Inclusief terugslagklep voor de persleiding - Met aanboorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis - Pomp(en) met open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid

Uitvoering

Soort installatie:

Opstelling:

Framebreedte:

Terugstuwbeveiliging:

Enkele eenheid

Natte opstelling

Vlotter

geïntegreerd

Algemene karakteristieken

Kleur:

Norm:

Soort afvalwater:

Inbouwsituatie:

Afleveringstoestand:

zwart

EN 12050-2

Fecaliënvrij afvalwater

aardinbouw

Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)

installatietype:	Mono
Afmetingen	
Netto gewicht:	26 kg
Bruto gewicht:	32 kg
Inbouwdiepte:	0 - 830 mm
Lengte:	590 mm
Breedte:	590 mm
Hoogte:	830 mm
lengte verpakking:	800 mm
breedte verpakking:	700 mm
hoogte verpakking:	950 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	50
Persleidingaansluiting (DA):	63 mm
Aantal toevoeren:	100 mm
Nuttig volume:	25 l
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat rond
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	600 mm
Lengte Afdekking:	615 mm
Vergrendeling deksel:	vergrendelbaar
Belastingsklasse:	tot 300 kg
Loopband	
Pompregeling:	GTF 1250
Aantal pompen:	1
Gewicht:	10 kg
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	5,4 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	20 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	11 m
Toerental:	2700 U/min
Vermogen P1:	1,3 kW
Vermogen P2:	0,8 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	30 mm

Kijkglas:	160
Schakelniveau vlotterschakelaar AAN:	260
Besturing	
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Instrument niveauregeling:	Vlotterschakelaar
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	5,4 A