

Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 630-879 mm, Klasse D



Artikel informatie

Artikel nr.: 8740007
GTIN: 4026092065228
Korting groep: 60

Voordelen

- Kan modulair worden opgebouwd met eenvoudige verbindingsegmenten en 250 en 500 mm hoge verlengstukken
- Innovatieve honingraatstructuur
- Voor inbouw in het grondwater tot 3000 mm

Beschrijving

Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:

voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd

Algemene karakteristieken

Kleur:

zwart

Materiaal:

PE-HD

Norm:

EN 13598-2

Inbouwsituatie:

aardinbouw

Afleveringstoestand:

In delen voor bouwzijdige montage (klimhulpen zijn voormonteerd)

Max. boring van toevoer (DN):

Z-42.1-527

Afmetingen

Netto gewicht:

135,95 kg

Bruto gewicht:

155,43 kg

Grondwaterdichtheid vanaf bodem:

3000 mm

Inbouwdiepte:

630 - 879 mm

In hoogte verstelbaar:

telescopisch opzetstuk

Lengte:

1200 mm

Breedte:

1200 mm

lengte verpakking:

1200 mm

breedte verpakking:

1200 mm

hoogte verpakking:

2200 mm

Reservoir/basiselement

Aantal toevoeren:

150 mm

Dagmaat reservoir (LW):	1000 mm
Dagmaat toegang (LW):	600 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat rond
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	659 mm
Altezza Afdekking:	122 mm
Lengte Afdekking:	659 mm
Oppervlak:	gietijzer
Vergrendeling deksel:	vergrendelt
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheid:	spatwaterdicht