


Opvoerinstall. Aqualift S Compact Tronic, GTF1200, Vloerplaat, betegelbaar



Artikel informatie

Artikel nr.: 281250X
GTIN: 4026092082676
Korting groep: 20

Voordelen

- Ruimtebesparend dankzij inbouw in een vloerplaat met geïntegreerde afvoerfunctie
- Mono kan eenvoudig naar duo worden omgebouwd
- Geluidsarm bedrijf dankzij de akoestisch ontkoppelde pomp(en)

Beschrijving

De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd.

Uitvoering

Soort installatie:

Framebreedte:

Terugstuwbeveiliging:

Enkele eenheid

Besturingskast

geïntegreerd

Algemene karakteristieken

Kleur:

Norm:

Soort afvalwater:

Inbouwsituatie:

Afleveringstoestand:

zwart

EN 12050-2

Fecaliënvrij afvalwater

vloerinbouw

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

installatietype:

Tronic

kan gekocht worden bij servicepartner:	Nee
Afmetingen	
Netto gewicht:	17,82 kg
Bruto gewicht:	19,32 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Inbouwdiepte:	490 - 620 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	617 mm
Breedte:	585 mm
lengte verpakking:	600 mm
breedte verpakking:	600 mm
hoogte verpakking:	480 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	32
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Nuttig volume:	20 l
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zilvergrijs
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Afvoerfunctie:	ja
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Tegeldikte max.:	16 mm
Loopband	
Pompregeling:	GTF 1200
Aantal pompen:	1
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	6,2 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoercapaciteit max.:	15,5 m³/h
Opvoerhoogte max.:	9 m
Toerental:	2650 U/min
Vermogen P1:	1,4 kW
Vermogen P2:	0,84 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm²

Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	30 mm
Besturing	Comfort
Besturingskast:	optische sonde
Alarmgever:	Drukbuis
Instrument niveauregeling:	pneumatisch
Soort niveauregeling:	IP 54
Beschermingsklasse sonde:	50 Hz
Netfrequentie:	230 V
Bedrijfsspanning:	Gecodeerde stekker
aansluit type:	1,4 m
Kabellengte besturingskast:	optioneel
Potentiaalvrij contact:	ja
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	6,2 A