


Opvoerinstallatie Aqualift S 100 Mono, GTF 1250, Vrije opstelling



Artikel informatie

Artikel nr.: 28512
GTIN: 4026092092873
Korting groep: 20

Voordelen

- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Reservoir van PE, bestand tegen agressief afvalwater
- Inclusief terugslagklep voor de persleiding

Beschrijving

De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd.

Uitvoering

Soort installatie:
Framebreedte:
Terugstuwbeveiliging:

Enkele eenheid
Vlotter
geïntegreerd

Algemene karakteristieken

Kleur:
Norm:
Soort afvalwater:
Inbouwsituatie:
Afleveringstoestand:

zwart
EN 12050-2
Fecaliënvrij afvalwater
vrije opstelling
Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage
(pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)

installatietype:

Mono

Afmetingen

Netto gewicht:
Bruto gewicht:

31,95 kg
31,95 kg

Lengte:	670 mm
Breedte:	530 mm
Hoogte:	650 mm
lengte verpakking:	700 mm
breedte verpakking:	800 mm
hoogte verpakking:	779 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	50
Persleidingaansluiting (DA):	63 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Nuttig volume:	25 l
Reservoirvolume:	120 l
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	paars
Vergrendeling deksel:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht
Loopband	
Pompregeling:	GTF 1250
Aantal pompen:	1
Gewicht:	10 kg
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	5,4 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	20 m³/h
Opvoerhoogte max.:	11 m
Toerental:	2700 U/min
Vermogen P1:	1,3 kW
Vermogen P2:	0,8 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm
Besturing	
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Instrument niveauregeling:	Vlotterschakelaar
Soort niveauregeling:	mechanisch
Netfrequentie:	50 Hz

Bedrijfsspanning:
aansluit type:
Nominale stroomsterkte:

230 V
Geaard 2-polig
5,4 A