


Opvoerinstallatie Aqualift S 100 Tronic, GTF 600, Vrije opstelling



Artikel informatie

Artikel nr.: 28513
GTIN: 4026092092897
Korting groep: 20

Voordelen

- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Reservoir van PE, bestand tegen agressief afvalwater
- Inclusief terugslagklep voor de persleiding

Beschrijving

De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd.

Uitvoering

Soort installatie:
Framebreedte:
Terugstuwbeveiliging:

Enkele eenheid
Besturingskast
geïntegreerd

Algemene karakteristieken

Kleur:
Norm:
Soort afvalwater:
Inbouwsituatie:
Afliveringstoestand:

zwart
EN 12050-2
Fecaliënvrij afvalwater
vrije opstelling
Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage
(pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig
aan te sluiten)

installatietype:

Tronic

Afmetingen

Netto gewicht:
Bruto gewicht:

29,9 kg
29,9 kg

Breedte:	530 mm
Hoogte:	650 mm
Lengte:	670 mm
breedte verpakking:	800 mm
hoogte verpakking:	779 mm
lengte verpakking:	700 mm

Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	50
Persleidingaansluiting (DA):	63 mm
Nominale toevoer (DN):	100
Nuttig volume:	50 l
Reservoirvolume:	120 l

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	paars
Vergrendeling deksel:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht

Loopband

Pompregeling:	GTF 600
Aantal pompen:	1
Gewicht:	6 kg
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	2,9 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	12 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	8 m
Toerental:	2750 U/min
Vermogen P1:	0,65 kW
Vermogen P2:	0,4 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm

Besturing

Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Instrument niveauregeling:	Drukbuis
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54

Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Max. toegestane schakelfrequentie:	Comfort
Functie besturingskast:	Met alarmmelding
Variant van waarschuwingsvoorziening:	akoestisch en optisch signaal