

## Dompelpomp Aquadive GTF 1700 res., zonder vlotterschakelaar, 10m, 230V

### Artikel informatie

Artikel nr.: 28782C  
GTIN: 4026092113691  
Korting groep: 20

### Beschrijving

Dompelpomp Aquadive GTF1700, resistent, zonder vlotterschakelaar, 10m

De pomp voor maximale bedrijfszekerheid, met overlans waterdichte gegoten aansluitleiding en afneembare aanzuigkorf.

#### Uitvoering

Resistant: Bestand tegen afvalwater dat zout, ontharder en condensaat bevat  
Pompregeling: zonder vlotterschakelaar

#### Algemene karakteristieken

Materiaal: Kunststof, rvs  
Norm: EN 12050-2  
Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater  
Kabellengte: 10 m

#### Afmetingen

Lengte: 240 mm  
Breedte: 200 mm  
Hoogte: 377 mm

#### Reservoir/basiselement

Persaansluiting: R 1 ¼"

#### Loopband

Pomp: GTF 1700  
Gewicht, pomp: 13,9 kg  
Aansluit type: Gecodeerde stekker  
Bedrijfsspanning: 230 V  
Bescherminingsklasse: I  
Isolatieklasse: F  
Cos phi - vermogensfactor: 0,97  
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m)  
Temperatuurbewaking: geïntegreerd  
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C

Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	13 m
Toerental:	2850 U/min
Vermogen P1:	1,6 kW
Vermogen P2:	1 kW
Modus:	S3 - 50%
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	30 mm
Vereiste zekering (pomp):	C 16 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	7,3 A
Besturing	
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Netfrequentie:	50 Hz