

Minilift uitwisselbare pomp



Artikel informatie

Artikel nr.: 28836
 GTIN: 4026092000922
 Korting groep: 90

Beschrijving

Uitvoering	
Framebreedte:	Vlotter
Algemene karakteristieken	
Norm:	EN 12050-2
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Kabellengte:	5 m
kan gekocht worden bij servicepartner:	Ja
Afmetingen	
Netto gewicht:	4,21 kg
Bruto gewicht:	4,49 kg
lengte verpakking:	276 mm
breedte verpakking:	241 mm
hoogte verpakking:	265 mm
Loopband	
Pompregeling:	KTP 300
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	1,9 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Opvoerhoogte max.:	6 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	0,34 kW
Vermogen P2:	0,21 kW
Modus:	S1

Vereistezekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Besturing	
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	1,9 A