

Dompelpomp Aquadive GTF 1700 met vlotterschakelaar, 10 m, 230 V

Artikel informatie

Artikel nr.: 28882
GTIN: 4026092113462
Korting groep: 20

Beschrijving

Dompelpomp Aquadive GTF1700, met vlotterschakelaar, 10m

De pomp voor maximale bedrijfszekerheid, met in de lengte gevormde waterdichte aansluitleiding en afneembare aanzuigkorf.

Uitvoering	
Pompregeling:	Vlotter
Algemene karakteristieken	
Materiaal:	Kunststof, rvs
Norm:	EN 12050-2
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Kabellengte:	10 m
Afmetingen	
Lengte:	240 mm
Breedte:	200 mm
Hoogte:	377 mm
Reservoir/basiselement	
Persaansluiting:	R 1 ¼"
Loopband	
Pomp:	GTF 1700
Gewicht, pomp:	13,9 kg
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Bedrijfsspanning:	230 V
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	13 m
Toerental:	2850 U/min
Vermogen P1:	1,6 kW

Vermogen P2:	1 kW
Modus:	S3 - 50%
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	30 mm
Vereiste zekering (pomp):	C 16 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	7,3 A
Besturing	
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Netfrequentie:	50 Hz