

Dompelpomp Aquadive GTF 1700 res., met vlotterschakelaar, 10 m, 230 V

Artikel informatie

Artikel nr.: 28882C
GTIN: 4026092113684
Korting groep: 20

Beschrijving

Dompelpomp Aquadive GTF1700, resistent, met vlotterschakelaar, 10m

De pomp voor maximale bedrijfszekerheid, met in de lengte gevormde waterdichte aansluitleiding en afneembare aanzuigkorf

Uitvoering

Resistant: Bestand tegen afvalwater dat zout, ontharder en condensaat bevat
Pompregeling: Vlotter

Algemene karakteristieken

Materiaal: Kunststof, rvs
Norm: EN 12050-2
Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater
Kabellengte: 10 m

Afmetingen

Lengte: 240 mm
Breedte: 200 mm
Hoogte: 377 mm

Reservoir/basiselement

Persaansluiting: R 1 ¼"

Loopband

Pomp: GTF 1700
Gewicht, pomp: 13,9 kg
Aansluit type: Gecodeerde stekker
Bedrijfsspanning: 230 V
Bescherminingsklasse: I
Isolatieklasse: F
Cos phi - vermogensfactor: 0,97
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking: geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C

Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	13 m
Toerental:	2850 U/min
Vermogen P1:	1,6 kW
Vermogen P2:	1 kW
Modus:	S3 - 50%
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	30 mm
Vereiste zekering (pomp):	C 16 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	7,3 A
Besturing	
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Netfrequentie:	50 Hz