

Badafvoer Classic DN 50, horizontaal, Sleufrooster, K3



Artikel informatie

Artikel nr.: 40150.20
GTIN: 4026092028490
Korting groep: 10

Voordelen

- Stanklotheogte: 50 mm
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- Systeem 100 - modulaire opbouw

Beschrijving

De badafvoer Classic is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van ABS is uitgerust met een telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van kunststof, een uitneembaar stankslot en een stevig monteerbare afdichting.

Uitvoering

Waterslotheogte: 50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 0,8

Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1
Nominale breedte (DN): 50
Uitwendige diameter (DA): 50 mm
Stankslot: inclusief

Afmetingen

In hoogte verstelbaar: 25 - 90 mm
Netto gewicht: 0,44 kg
Bruto gewicht: 0,47 kg
Uitsparingsmaat breedte: 180 mm
Uitsparingsmaat lengte: 220 mm
Soort hoogteverstelling: telescopisch opzetstuk
Lengte: 185 mm
Breedte: 185 mm
Lengte verpakking: 180 mm
Breedte verpakking: 160 mm
Hoogte verpakking: 130 mm

Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren: 1
Materiaal afvoerelement: ABS
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	100 mm
Lengte Afdekking:	100 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Framemateriaal:	ABS
Vergrendeling:	ingelegd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framebreedte:	107 mm
Framelengte:	107 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS