

## Lijmflens voor badafvoer Classic DN 70, horizontaal, Sleufrooster, K3



### Artikel informatie

Artikel nr.: 40170.90  
GTIN: 4026092028896  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Stanklothoogte: 50 mm
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- Systeem 100 - modulaire opbouw

### Beschrijving

De badafvoer Classic is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van ABS is uitgerust met een telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van kunststof, een uitneembaar stankslot en een stevig monteerbare afdichting. Inclusief lijmflens en tegenflens voor het inklemmen van pvc-folie (dampwerende lagen) of alternatieve afdichtingen (aanvullend gewapend weefsel vereist).

#### Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Afdichting van het basiselement:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):

W3-I

Waterslothoogte:

50 mm

Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:

0,8

#### Algemene karakteristieken

Norm:

EN 1253-1

Nominale breedte (DN):

70

Uitwendige diameter (DA):

75 mm

Stankslot:

inclusief

#### Afmetingen

In hoogte verstelbaar:

20 - 60 mm

Netto gewicht:

0,58 kg

Bruto gewicht:

0,67 kg

Uitsparingsmaat breedte:

350 mm

Uitsparingsmaat lengte:

350 mm

Soort hoogteverstelling:

telescopisch opzetstuk

Lengte:

332 mm

Breedte:

332 mm

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Lengte verpakking:  | 330 mm |
| Breedte verpakking: | 330 mm |
| Hoogte verpakking:  | 118 mm |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Reservoir/basiselement   |           |
| Aantal afvoeren:         | 1         |
| Materiaal afvoerelement: | ABS       |
| Uitvoering aansluiting:  | zijwaarts |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Soort afdekking:     | Sleufrooster    |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs 14301       |
| Afdekking kleur:     | zilver          |
| Breedte Afdekking:   | 100 mm          |
| Lengte Afdekking:    | 100 mm          |
| Framemateriaal:      | ABS             |
| Vergrendeling:       | ingelegd        |
| Belastingsklasse:    | K 3 (EN 1253-1) |
| Framebreedte:        | 107 mm          |
| Framelengte:         | 107 mm          |
| Form opzetstuk:      | hoekig          |
| Materiaal opzetstuk: | ABS             |