


## Badafvoer Classic Variofix DN 50, vert., Sleufrooster, K3



### Artikel informatie

Artikel nr.: 40250.50  
GTIN: 4026092028599  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Stanklotheogte: 50 mm
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- In de breedte verstelbare afdekking

### Beschrijving

De badafvoer Classic is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van ABS is uitgerust met een telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van kunststof, een uitneembaar stankslot en een stevig monteerbare afdichting. Inclusief dunbedopzetstuk voor een alternatieve afdichting.

#### Uitvoering

|                                                            |                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Afdichting van het opzetstuk:                              | voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534 |
| Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): | W3-I                                                                  |
| Waterslotheogte:                                           | 50 mm                                                                 |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:                        | 0,8                                                                   |

#### Algemene karakteristieken

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Norm:                     | EN 1253-1 |
| Nominale wijde (DN):      | 50        |
| Uitwendige diameter (DA): | 50 mm     |
| Stankslot:                | inclusief |

#### Afmetingen

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| In hoogte verstelbaar:   | 45 - 110 mm            |
| Netto gewicht:           | 1,28 kg                |
| Bruto gewicht:           | 1,51 kg                |
| Uitsparingsmaat breedte: | 180 mm                 |
| Uitsparingsmaat lengte:  | 220 mm                 |
| Soort hoogteverstelling: | telescopisch opzetstuk |
| Lengte:                  | 312 mm                 |
| Breedte:                 | 312 mm                 |
| Lengte verpakking:       | 393 mm                 |
| Breedte verpakking:      | 193 mm                 |
| Hoogte verpakking:       | 314 mm                 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Reservoir/basiselement     |                 |
| Aantal afvoeren:           | 1               |
| Materiaal afvoerelement:   | ABS             |
| Uitvoering aansluiting:    | verticaal       |
| Afdekkingskarakteristieken |                 |
| Soort afdekking:           | Sleufrooster    |
| Afdekkingsmateriaal:       | rvs 14301       |
| Afdekking kleur:           | zilver          |
| Breedte Afdekking:         | 95 mm           |
| Lengte Afdekking:          | 95 mm           |
| Oppervlak:                 | Gepolijst rvs   |
| Framemateriaal:            | ABS             |
| Vergrendeling:             | ingelegd        |
| Belastingsklasse:          | K 3 (EN 1253-1) |
| Framebreedte:              | 132 mm          |
| Framelengte:               | 132 mm          |
| Form opzetstuk:            | hoekig          |
| Materiaal opzetstuk:       | ABS             |