

Lijmflens voor badafvoer Classic DN 70, verticaal, Sleufrooster, K3



Artikel informatie

Artikel nr.: 40270.90
GTIN: 4026092029558
Korting groep: 10

Voordelen

- Stanklothoogte: 50 mm
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- Systeem 100 - modulaire opbouw

Beschrijving

De badafvoer Classic is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van ABS is uitgerust met een telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van kunststof, een uitneembaar stankslot en een stevig monteerbare afdichting. Inclusief lijmflens en tegenflens voor het inklemmen van pvc-folie (dampwerende lagen) of alternatieve afdichtingen (aanvullend gewapend weefsel vereist).

Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk: Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Afdichting van het basiselement: Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot W3-I)

inclusief):

Waterslothoogte: 50 mm

Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 0,8

Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1

Nominale breedte (DN): 70

Uitwendige diameter (DA): 75 mm

Stankslot: inclusief

Afmetingen

In hoogte verstelbaar: 20 - 60 mm

Netto gewicht: 0,55 kg

Bruto gewicht: 0,92 kg

Uitsparingsmaat breedte: 350 mm

Uitsparingsmaat lengte: 350 mm

Soort hoogteverstelling: telescopisch opzetstuk

Lengte: 332 mm

Breedte: 332 mm

Lengte verpakking:	390 mm
Breedte verpakking:	190 mm
Hoogte verpakking:	310 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Uitvoering aansluiting:	verticaal

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	100 mm
Lengte Afdekking:	100 mm
Framemateriaal:	ABS
Vergrendeling:	ingelegd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framebreedte:	107 mm
Framelengte:	107 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS