

Badafvoer "De Supervlakke" Variofix, DN50, designrooster Oval



Artikel informatie

Artikel nr.: 42701.54
GTIN: 4026092029626
Korting groep: 10

Voordelen

- Beweegbare uitloopaansluiting
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- Horizontale toevoer via stankslot

Beschrijving

De badafvoer "De Supervlakke" is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van PP is uitgerust met een stevig monteerbare afdichting en een uitneembaar stankslot.

Uitvoering
Waterslothoogte: 30 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 0,8

Algemene karakteristieken
Nominale wijdtype (DN): 50
Uitwendige diameter (DA): 50 mm
Stankslot: inclusief

Afmetingen
In hoogte verstelbaar: 10 - 23 mm
Netto gewicht: 1,85 kg
Bruto gewicht: 2,09 kg
Uitsparingsmaat breedte: 180 mm
Uitsparingsmaat lengte: 260 mm
Soort hoogteverstelling: telescopisch opzetstuk
Lengte: 312 mm
Breedte: 312 mm
Lengte verpakking: 390 mm
Breedte verpakking: 190 mm
Hoogte verpakking: 310 mm

Reservoir/basiselement
Aantal afvoeren: 1
Nominale toevoer (DN): 40 mm
Aantal toevoeren: 1
Materiaal afvoerelement: PP

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Designrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Oppervlak:	geslepen
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	Oval
Framebreedte:	132 mm
Framelengte:	132 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	PP