


Badafvoer "De Supervlakke" Lijmflens, DN 50, betegelbaar



Artikel informatie

Artikel nr.: 42701.95
 GTIN: 4026092029664
 Korting groep: 10

Voordelen

- Beweegbare uitloopaansluiting
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- Horizontale toevoer via stankslot

Beschrijving

De badafvoer "De Supervlakke" is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van PP is uitgerust met een stevig monteerbare afdichting en een uitneembaar stankslot.

Uitvoering
 Waterslothoogte: 30 mm
 Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 0,8

Algemene karakteristieken
 Nominale wijdte (DN): 50
 Uitwendige diameter (DA): 50 mm
 Stankslot: inclusief

Afmetingen
 In hoogte verstelbaar: 25 - 90 mm
 Netto gewicht: 0,93 kg
 Bruto gewicht: 1,17 kg
 Uitsparingsmaat breedte: 350 mm
 Uitsparingsmaat lengte: 350 mm
 Soort hoogteverstelling: telescopisch opzetstuk
 Lengte: 332 mm
 Breedte: 332 mm
 Lengte verpakking: 390 mm
 Breedte verpakking: 190 mm
 Hoogte verpakking: 310 mm

Reservoir/basiselement
 Aantal afvoeren: 1
 Nominale toevoer (DN): 40 mm
 Aantal toevoeren: 1
 Materiaal afvoerelement: PP

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	betegelbaar
Afdekking kleur:	naar keuze
Breedte Afdekking:	110 mm
Lengte Afdekking:	110 mm
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling:	ingelegd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framebreedte:	110 mm
Framelengte:	110 mm
Materiaal opzetstuk:	PP