


Badafvoer “De Supervlakke” Lijmflens, DN 50, betegelbaar



Artikel informatie

Artikel nr.: 42701.95
GTIN: 4026092029664
Korting groep: 10

Voordelen

- Beweegbare uitloopaansluiting
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- Horizontale toevoer via stankslot

Beschrijving

De badafvoer “De Supervlakke” is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van PP is uitgerust met een stevig monteerbare afdichting en een uitneembaar stankslot.

Uitvoering	
Waterslothoogte:	30 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,8
Algemene karakteristieken	
Nominale wijdte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
Afmetingen	
In hoogte verstelbaar:	25 - 90 mm
Netto gewicht:	0,93 kg
Bruto gewicht:	1,17 kg
Uitsparingsmaat breedte:	350 mm
Uitsparingsmaat lengte:	350 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	332 mm
Lengte:	332 mm
breedte verpakking:	190 mm
hoogte verpakking:	310 mm
lengte verpakking:	390 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Nominale toevoer (DN):	40
Soort toevoer:	1
Materiaal afvoerelement:	PP

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	betegelbaar
Afdekking kleur:	naar keuze
Breedte Afdekking:	110 mm
Lengte Afdekking:	110 mm
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling deksel:	ingelegd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framelengte:	110 mm
Framemateriaal:	110 mm
Materiaal opzetstuk:	PP
Stankslot:	inclusief