


Vloerafvoer De Ultravlakke 79 DN 50, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 44700.20
GTIN: 4026092080900
Korting groep: 10

Voordelen

- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- met verschillende designafdichtingen

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 79 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering

Systeem: 125
SonicControl: optioneel
Waterslothoogte: 50 mm

Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1
Nominale breedte (DN): 50
Uitwendige diameter (DA): 50 mm

Afmetingen

In hoogte verstelbaar: 88 - 139 mm
Netto gewicht: 0,51 kg
Bruto gewicht: 0,66 kg
In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk
Lengte: 227 mm
Breedte: 163 mm
Hoogte: 79 mm
lengte verpakking: 590 mm
breedte verpakking: 390 mm
hoogte verpakking: 310 mm

Reservoir/basiselement
Aantal afvoeren: 1
Materiaal afvoerelement: ABS
Systeem: zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Afdekking kleur: zilver
Breedte Afdekking: 120 mm
Altezza Afdekking: 16 mm
Lengte Afdekking: 120 mm
Oppervlak: Gepolijst rvs
Framemateriaal: ABS
Vergrendeling deksel: onvergrendeld
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Antislipklasse: R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framelengte: 130 mm
Framemateriaal: 130 mm
vorm opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: ABS
Stankslot: inclusief