


Vloerafvoer De Ultravlakke 79 DN 50, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 44700.20
GTIN: 4026092080900
Korting groep: 10

Voordelen

- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- met verschillende designafdichtingen

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 79 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering

Systeem: 125
SonicControl: optioneel
Waterslothoogte: 50 mm

Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1
Nominale breedte (DN): 50
Uitwendige diameter (DA): 50 mm
: Nee

Afmetingen

In hoogte verstelbaar: 88 - 139 mm
Netto gewicht: 0,51 kg
Bruto gewicht: 0,66 kg
In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk
Breedte: 163 mm
Hoogte: 79 mm
Lengte: 227 mm
breedte verpakking: 390 mm
hoogte verpakking: 310 mm
lengte verpakking: 590 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Systeem:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Altezza Afdekking:	16 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Framemateriaal:	ABS
Vergrendeling deksel:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Antislipklasse:	R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framelengte:	130 mm
Framemateriaal:	130 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	inclusief