


Vloerafvoer De Ultravlakke 79 DN 50, Klikflens, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 44700.20M
GTIN: 4026092082782
Korting groep: 10

Voordelen

- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- met verschillende designafdichtingen

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 79 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering	125
Systeem:	optioneel
SonicControl:	klikflens met voorgemonteerde dichtingsmanchet
afdichting van het basiselement:	W3-I
Watertoevoer:	50 mm
Waterslothoogte:	50 mm

Algemene karakteristieken	
Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm

Afmetingen	
In hoogte verstelbaar:	88 - 139 mm
Netto gewicht:	0,76 kg
Bruto gewicht:	0,76 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	227 mm
Breedte:	163 mm
Hoogte:	82 mm
lengte verpakking:	220 mm
breedte verpakking:	160 mm

hoogte verpakking:	185 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Systeem:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Altezza Afdekking:	9 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Framemateriaal:	Kunststof
Vergrendeling deksel:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Antislipklasse:	R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	inclusief