


Vloerafvoer De Ultravlakke 79 DN 50, Designrooster Kessel, Lock & Lift



Artikel informatie

Artikel nr.: 44700.63
GTIN: 4026092080917
Korting groep: 10

Voordelen

- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- met verschillende designafdichtingen

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 79 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering

Systeem:	125
SonicControl:	optioneel
Waterslotheogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
:	Nee

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	95 - 145 mm
Netto gewicht:	0,88 kg
Bruto gewicht:	0,93 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	163 mm
Hoogte:	79 mm
Lengte:	227 mm
breedte verpakking:	163 mm

hoogte verpakking: 150,5 mm
lengte verpakking: 226,9 mm

Reservoir/basiselement
Aantal afvoeren: 1
Materiaal afvoerelement: ABS
Systeem: zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Designrooster
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Afdekking kleur: zilver
Breedte Afdekking: 120 mm
Altezza Afdekking: 16 mm
Lengte Afdekking: 120 mm
Oppervlak: geslepen
Framemateriaal: rvs 14301
Vergrendeling deksel: Lock & Lift
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Roosterkleur: Kessel
Antislipklasse: R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framelengte: 132 mm
Framemateriaal: 132 mm
vorm opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: ABS
Stankslot: inclusief