


Vloerafvoer De Ultravlakke 79 DN 50, designr. Kessel, L&L, Megastop



Artikel informatie

Artikel nr.: 44700.66
GTIN: 4026092081105
Korting groep: 10

Voordelen

- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- met verschillende designafdichtingen

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 79 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering	
Systeem:	125
SonicControl:	optioneel
Terugslagklep:	tot 0,1 bar
Waterslothoogte:	10 mm

Algemene karakteristieken	
Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm

Afmetingen	
In hoogte verstelbaar:	95 - 145 mm
Netto gewicht:	0,87 kg
Bruto gewicht:	1,03 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	227 mm
Breedte:	163 mm
Hoogte:	79 mm
lengte verpakking:	247 mm
breedte verpakking:	247 mm
hoogte verpakking:	180 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Systeem:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Designrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Altezza Afdekking:	16 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Oppervlak:	geslepen
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Roosterkleur:	Kessel
Antislipklasse:	R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framelengte:	132 mm
Framemateriaal:	132 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	Megastop