


Vloerafvoer De Ultravlakke 54 DN 40, bd, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 44740.20
GTIN: 4026092080788
Korting groep: 10

Voordelen

- inclusief uitneembaar stankslot in het opzetstuk
- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 54 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering	
Systeem:	125
SonicControl:	optioneel
afdichting van het basiselement:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Wartoevoer:	W2-I
Waterslotheogte:	22 mm
Algemene karakteristieken	
Nominale wijdte (DN):	40
Uitwendige diameter (DA):	40 mm
Afmetingen	
In hoogte verstelbaar:	63 - 116 mm
Netto gewicht:	0,46 kg
Bruto gewicht:	0,67 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	200 mm
Hoogte:	54 mm
Lengte:	246 mm
breedte verpakking:	390 mm
hoogte verpakking:	310 mm
lengte verpakking:	590 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Altezza Afdekking:	16 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Framemateriaal:	ABS
Vergrendeling deksel:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framelengte:	130 mm
Framemateriaal:	130 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	inclusief