



Vloerafvoer De Ultravlakke 54 DN 40, WaD, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 44740.20M
GTIN: 4026092080757
Korting groep: 10

Voordelen

- inclusief uitneembaar stankslot in het opzetstuk
- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 54 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering	
Systeem:	125
SonicControl:	optioneel
afdichting van het basiselement:	voorgemonteerd dichtingsmanchet (WaD) volgens DIN 18534
Watertoevoer:	W3-I
Waterslotheogte:	22 mm
Algemene karakteristieken	
Nominale breedte (DN):	40
Uitwendige diameter (DA):	40 mm
Afmetingen	
In hoogte verstelbaar:	63 - 116 mm
Netto gewicht:	0,69 kg
Bruto gewicht:	0,77 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	246 mm
Breedte:	200 mm
Hoogte:	54 mm
lengte verpakking:	315 mm

breedte verpakking: 315 mm
hoogte verpakking: 117,9 mm

Reservoir/basiselement
Aantal afvoeren: 1
Materiaal afvoerelement: ABS

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Afdekking kleur: zilver
Breedte Afdekking: 120 mm
Altezza Afdekking: 16 mm
Lengte Afdekking: 120 mm
Framemateriaal: ABS
Vergrendeling deksel: onvergrendeld
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Antislipklasse: R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framelengte: 130 mm
Framemateriaal: 130 mm
vorm opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: ABS
Stankslot: inclusief