



Vloerafvoer De Ultravlakke 54 DN 40, WaD, Designrooster Kessel



Artikel informatie

Artikel nr.: 44740.62M
GTIN: 4026092080771
Korting groep: 10

Voordelen

- inclusief uitneembaar stankslot in het opzetstuk
- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 54 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk. Als de opening voor doorsijpelend water is geopend, overstroomt het afdichtingsniveau bij opstuwing niet.

Uitvoering

Systeem: 125
Opening voor doorsijpelend water: optioneel
Afdichting van het basiselement: voorgemonteerd dichtingsmanchet (WaD) volgens DIN 18534

Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): W3-I

Waterslothoogte: 22 mm

Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN): 40
Uitwendige diameter (DA): 40 mm
Stankslot: inclusief
Duurzaam: door het gebruik van gerecycled materiaal

Afmetingen

In hoogte verstelbaar: 63 - 116 mm
Netto gewicht: 0,86 kg
Bruto gewicht: 1,02 kg

Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	246 mm
Breedte:	200 mm
Hoogte:	54 mm
Lengte verpakking:	247 mm
Breedte verpakking:	247 mm
Hoogte verpakking:	180 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Designrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Hoogte Afdekking:	16 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Oppervlak:	geslepen
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	Kessel
Antislipklasse:	R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framebreedte:	132 mm
Framelengte:	132 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS