


## Vloerafvoer De Ultravlakke 54 DN 40, WaD, Designrooster Kessel, L&L



### Artikel informatie

Artikel nr.: 44740.63M  
GTIN: 4026092080764  
Korting groep: 10

### Voordelen

- inclusief uitneembaar stankslot in het opzetstuk
- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

### Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 54 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uitvoering                       |                                                         |
| Systeem:                         | 125                                                     |
| SonicControl:                    | optioneel                                               |
| afdichting van het basiselement: | voorgemonteerd dichtingsmanchet (WaD) volgens DIN 18534 |
| Watertoevoer:                    |                                                         |
| Waterslothoogte:                 |                                                         |
| W3-I                             |                                                         |
| 22 mm                            |                                                         |
| Algemene karakteristieken        |                                                         |
| Nominale breedte (DN):           | 40                                                      |
| Uitwendige diameter (DA):        | 40 mm                                                   |
| Afmetingen                       |                                                         |
| In hoogte verstelbaar:           | 70 - 121 mm                                             |
| Netto gewicht:                   | 0,88 kg                                                 |
| Bruto gewicht:                   | 1,03 kg                                                 |
| In hoogte verstelbaar:           | telescopisch opzetstuk                                  |
| Lengte:                          | 246 mm                                                  |
| Breedte:                         | 200 mm                                                  |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Hoogte:             | 54 mm  |
| lengte verpakking:  | 247 mm |
| breedte verpakking: | 247 mm |
| hoogte verpakking:  | 180 mm |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Reservoir/basiselement   |     |
| Aantal afvoeren:         | 1   |
| Materiaal afvoerelement: | ABS |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Soort afdekking:      | Designrooster                             |
| Afdekkingsmateriaal:  | rvs 14301                                 |
| Afdekking kleur:      | zilver                                    |
| Breedte Afdekking:    | 120 mm                                    |
| Altezza Afdekking:    | 16 mm                                     |
| Lengte Afdekking:     | 120 mm                                    |
| Oppervlak:            | geslepen                                  |
| Framemateriaal:       | rvs 14301                                 |
| Vergrendeling deksel: | Lock & Lift                               |
| Belastingsklasse:     | L 15 (EN 1253-1)                          |
| Roosterkleur:         | Kessel                                    |
| Antislipklasse:       | R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097 |
| Framelengte:          | 132 mm                                    |
| Framemateriaal:       | 132 mm                                    |
| vorm opzetstuk:       | hoekig                                    |
| Materiaal opzetstuk:  | ABS                                       |
| Stankslot:            | inclusief                                 |