


Vloerafvoer De Ultravlakke 54 DN 50, bd, Designrooster Kessel



Artikel informatie

Artikel nr.: 44750.62
GTIN: 4026092080887
Korting groep: 10

Voordelen

- inclusief uitneembaar stankslot in het opzetstuk
- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 54 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering	
Systeem:	125
SonicControl:	optioneel
afdichting van het basiselement:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Wartoevoer:	W2-I
Waterslotheogte:	22 mm
Algemene karakteristieken	
Nominale wjdte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
Afmetingen	
In hoogte verstelbaar:	63 - 116 mm
Netto gewicht:	0,85 kg
Bruto gewicht:	1 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	246 mm
Breedte:	200 mm
Hoogte:	54 mm
lengte verpakking:	247 mm
breedte verpakking:	247 mm
hoogte verpakking:	180 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Designrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Altezza Afdekking:	16 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling deksel:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Roosterkleur:	Kessel
Framelengte:	132 mm
Framemateriaal:	132 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	inclusief