


## Verdiepings-/vloeraf. Practicus DN 100, horizontaal, Sleufrooster



### Artikel informatie

Artikel nr.: 45110.11  
GTIN: 4026092032961  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch, absoluut corrosiebestendig en duurzaam materiaal
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Institut

### Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een aansluitrand, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS. De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Institut Stuttgart. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

#### Uitvoering

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Systeem:                            | 125          |
| Afdichting van het opzetstuk:       | aansluitrand |
| afdichting van het basiselement:    | aansluitrand |
| Waterslotheogte:                    | 50 mm        |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 1,6          |

#### Algemene karakteristieken

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Norm:                     | EN 1253-1 |
| Nominale breedte (DN):    | 100       |
| Uitwendige diameter (DA): | 110 mm    |

#### Afmetingen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Netto gewicht:           | 1,39 kg |
| Bruto gewicht:           | 1,76 kg |
| Uitsparingsmaat breedte: | 180 mm  |
| Uitsparingsmaat lengte:  | 220 mm  |

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| In hoogte verstelbaar:       | telescopisch opzetstuk                                     |
| breedte verpakking:          | 190 mm                                                     |
| hoogte verpakking:           | 310 mm                                                     |
| lengte verpakking:           | 390 mm                                                     |
| Reservoir/basiselement       |                                                            |
| Aantal afvoeren:             | 1                                                          |
| Aansluiting toe-/afvoerspie: | De uitlaattuit is geschikt voor aansluiting op SML-buizen. |
| Materiaal afvoerelement:     | PP                                                         |
| Systeem:                     | zijwaarts                                                  |
| Afdekkingskarakteristieken   |                                                            |
| Soort afdekking:             | Sleufrooster                                               |
| Afdekkingsmateriaal:         | rvs 14301                                                  |
| Afdekking kleur:             | zilver                                                     |
| Breedte Afdekking:           | 138 mm                                                     |
| Altezza Afdekking:           | 16 mm                                                      |
| Lengte Afdekking:            | 138 mm                                                     |
| Oppervlak:                   | Gepolijst rvs                                              |
| Framemateriaal:              | ABS                                                        |
| Vergrendeling deksel:        | geschroefd                                                 |
| Belastingsklasse:            | K 3 (EN 1253-1)                                            |
| Roosterkleur:                | Kessel                                                     |
| Framelengte:                 | 150 mm                                                     |
| Framemateriaal:              | 150 mm                                                     |
| Opzetstuk:                   | in hoogte verstelbaar                                      |
| vorm opzetstuk:              | hoekig                                                     |
| Materiaal opzetstuk:         | ABS                                                        |
| Stankslot:                   | inclusief                                                  |