


## Vloerafvoer Practicus persafd.fl. DN 100, hor., Variofix, Sleufrooster



### Artikel informatie

Artikel nr.: 45119.51  
GTIN: 4026092033081  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch, absoluut corrosiebestendig en duurzaam materiaal
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Institut

### Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwfaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS. De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Institut Stuttgart. De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

#### Uitvoering

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Systeem:                            | 125                                                                             |
| Afdichting van het opzetstuk:       | voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534           |
| afdichting van het basiselement:    | Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen) |
| Waterslotheogte:                    | 50 mm                                                                           |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 1,7                                                                             |

#### Algemene karakteristieken

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Norm:                     | EN 1253-1 |
| Nominale breedte (DN):    | 100       |
| Uitwendige diameter (DA): | 110 mm    |

**Afmetingen**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| In hoogte verstelbaar: | 10 - 18 mm             |
| Netto gewicht:         | 4,11 kg                |
| Bruto gewicht:         | 5,1 kg                 |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk |
| Breedte:               | 273 mm                 |
| Lengte:                | 273 mm                 |
| breedte verpakking:    | 386 mm                 |
| hoogte verpakking:     | 400 mm                 |
| lengte verpakking:     | 586 mm                 |

**Reservoir/basiselement**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aantal afvoeren:             | 1                                                          |
| Aansluiting toe-/afvoerspie: | De uitlaattuit is geschikt voor aansluiting op SML-buizen. |
| Materiaal afvoerelement:     | PP                                                         |
| Systeem:                     | zijwaarts                                                  |

**Afdekkingskarakteristieken**

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Soort afdekking:      | Sleufrooster                  |
| Afdekkingsmateriaal:  | rvs 14301                     |
| Afdekking kleur:      | zilver                        |
| Breedte Afdekking:    | 138 mm                        |
| Lengte Afdekking:     | 138 mm                        |
| Framemateriaal:       | rvs 14301                     |
| Vergrendeling deksel: | geschroefd                    |
| Belastingsklasse:     | K 3 (EN 1253-1)               |
| Roosterkleur:         | Kessel                        |
| Framelengte:          | 150 mm                        |
| Framemateriaal:       | 150 mm                        |
| Opzetstuk:            | verstelbaar in drie dimensies |
| Materiaal opzetstuk:  | ABS                           |
| Stankslot:            | inclusief                     |