


## Verdiepings-/vloeraf. Practicus DN 50, horizontaal, Sleufrooster



### Artikel informatie

Artikel nr.: 45150.11  
GTIN: 4026092033722  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch, absoluut corrosiebestendig en duurzaam materiaal
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Institut

### Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een aansluitrand, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwfaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS. De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Institut Stuttgart. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

#### Uitvoering

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Systeem:                            | 125          |
| Afdichting van het opzetstuk:       | aansluitrand |
| Afdichting van het basiselement:    | aansluitrand |
| Waterslotheogte:                    | 50 mm        |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 1,4          |

#### Algemene karakteristieken

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Norm:                     | EN 1253-1                                 |
| Nominale breedte (DN):    | 50                                        |
| Uitwendige diameter (DA): | 50 mm                                     |
| Stankslot:                | inclusief                                 |
| Duurzaam:                 | door het gebruik van gerecycled materiaal |

#### Afmetingen

|                |         |
|----------------|---------|
| Netto gewicht: | 1,31 kg |
| Bruto gewicht: | 1,75 kg |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Uitsparingsmaat breedte: | 180 mm                 |
| Uitsparingsmaat lengte:  | 220 mm                 |
| Soort hoogteverstelling: | telescopisch opzetstuk |
| Lengte verpakking:       | 390 mm                 |
| Breedte verpakking:      | 190 mm                 |
| Hoogte verpakking:       | 310 mm                 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Reservoir/basiselement   |           |
| Aantal afvoeren:         | 1         |
| Materiaal afvoerelement: | PP        |
| Uitvoering aansluiting:  | zijwaarts |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Soort afdekking:     | Sleufrooster          |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs 14301             |
| Afdekking kleur:     | zilver                |
| Breedte Afdekking:   | 138 mm                |
| Hoogte Afdekking:    | 16 mm                 |
| Lengte Afdekking:    | 138 mm                |
| Framemateriaal:      | ABS                   |
| Vergrendeling:       | geschroefd            |
| Belastingsklasse:    | K 3 (EN 1253-1)       |
| Roosterdesign:       | Kessel                |
| Framebreedte:        | 150 mm                |
| Framelengte:         | 150 mm                |
| Opzetstuk:           | in hoogte verstelbaar |
| Materiaal opzetstuk: | ABS                   |