Vloerafvoer Practicus persafd.fl. DN 70, horizontaal, Designrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 45179.63
GTIN: 4026092034071
Korting groep: 10

Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch, absoluut corrosiebestendig en duurzaam materiaal
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Institut

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwfaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS. De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Institut Stuttgart. De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

Uitvoering	
Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)
Waterslothoogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	1,3
Algemene karakteristieken	
Norm:	EN 1253-1
Nominale wijdte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	75 mm
Afmetingen	

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Netto gewicht:	2,27 kg
Bruto gewicht:	2,64 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	273 mm
Lengte:	273 mm
breedte verpakking:	300 mm
hoogte verpakking:	400 mm
lengte verpakking:	400 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	PP
Systeem:	zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Designrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Altezza Afdekking:	16 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Oppervlak:	geslepen
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Roosterkleur:	Kessel
Framelengte:	132 mm
Framemateriaal:	132 mm
Opzetstuk:	in hoogte verstelbaar
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	inclusief

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.