

Basiselement Practicus DN 50, Onder-uitloop



Artikel informatie

Artikel nr.: 45250
GTIN: 4026092033579
Korting groep: 10

Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch, absoluut corrosiebestendig en duurzaam materiaal
- absoluut corrosievrij en duurzaam materiaal
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd

Beschrijving

Het basiselement Practicus van kunststof is in combinatie met een opzetstuk bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot en een bouwphaseafdekking. De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Institut Stuttgart.

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslothoogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale wijdte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm

Afmetingen

Netto gewicht:	0,59 kg
Bruto gewicht:	0,7 kg
Diameter:	135 mm
Hoogte:	191 mm
breedte verpakking:	200 mm
hoogte verpakking:	175 mm
lengte verpakking:	200 mm

Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	PP

Systeem: verticaal

Afdekkingskarakteristieken

Stankslot: inclusief