





Douchegoot Linearis Compact L: 550 mm, DN 50, WaD, rvs-afd., K3



Artikel informatie

Artikel nr.: 45600.61M
GTIN: 4026092078891
Korting groep: 10

Voordelen

- Meer ontwerpmogelijkheden met omkeerbaar rvs-rooster
- Lage inbouwdiepte
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden

Beschrijving

De douchegoot Linearis Compact met vastgelast basiselement van ABS is geschikt voor lijnafwatering binnen. Als de rvs-inlegger omgekeerd wordt geplaatst, kan hij worden betegeld. Inclusief al gemaakte kwelwateropeningen en stankslot.

Uitvoering

Systeem:	125
Opening voor doorsijpelend water:	voorbereid
Afdichting van het opzetstuk:	voorgemonteerd dichtingsmanchet (WaD) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslotheogte:	22 mm

Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk:	0,6
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,7
Afvoercapaciteit (l/s) bij 0 mmwk:	0,5 mm

Algemene karakteristieken

Nominale wijdtype (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
Stankslot:	inclusief

Afmetingen

Netto gewicht:	1,52 kg
Bruto gewicht:	2,08 kg
Lengte buitenmaat:	615 mm
Inbouwdiepte:	80 - 140 mm
Breedte:	191 mm
Hoogte:	80 mm
Lengte verpakking:	640 mm
Breedte verpakking:	200 mm
Hoogte verpakking:	95 mm

Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekking rvs
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Oppervlak:	Geborsteld rvs
Framemateriaal:	rvs 14301
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	optioneel betegelbaar
Framebreedte:	66 mm
Framelengte:	550 mm
Tegeldikte max.:	15 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS