


Afvoer voor plat dak dubb. persafd.fl., DN100, met bladvanger



Artikel informatie

Artikel nr.: 45970

GTIN: 4026092029718

Korting groep: 10

Beschrijving

De afvoer voor plat dak is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens en een kiezelkorf. De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. Aarding is niet nodig. Opmerking:

Overleg bij trapeziumdaken met een oppervlak groter dan 2500 m² met het KESSEL-servicecenter.

Uitvoering

Systeem:

100

Verwarming:

zonder

afdichting van het basiselement:

Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)

Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN):

100

Uitwendige diameter (DA):

110 mm

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:

40 - 80 mm

Netto gewicht:

2,34 kg

Bruto gewicht:

3,1 kg

Diameter:

246 mm

Uitsparingsmaat breedte:

180 mm

Uitsparingsmaat lengte:

180 mm

In hoogte verstelbaar:

telescopisch opzetstuk

Breedte:

246 mm

Lengte:

246 mm

breedte verpakking:

275 mm

hoogte verpakking:	495 mm
lengte verpakking:	490 mm

Reservoir/basiselement	
Materiaal afvoerelement:	PP

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Bladvangkorf
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	120 mm
Altezza Afdekking:	80 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Materiaal opzetstuk:	PP