

Afvoer voor plat dak Ecoguss Persafd.fl., DN 70, met verwarming



Artikel informatie

Artikel nr.: 48370.03
GTIN: 4026092039359
Korting groep: 40

Voordelen

- Van recycleerbare composiet
- Duurzaam corrosievrije oppervlakte

Beschrijving

De afvoer voor plat dak Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens en een kiezelkorf. Het recyclebare composiet Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is bestand tegen agressieve media, temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte. De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. Aarding is niet nodig. Opmerking:

Overleg bij trapeziumdaken met een oppervlak groter dan 2500 m² met het KESSEL-servicecenter.

Uitvoering

Systeem:	200
Verwarming:	met
Afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253
Nominale breedte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	78 mm

Afmetingen

Netto gewicht:	3,06 kg
Bruto gewicht:	3,67 kg
Diameter:	365 mm

Uitsparingsmaat breedte:	227 mm
Uitsparingsmaat lengte:	227 mm
Lengte:	365 mm
Breedte:	365 mm
Lengte verpakking:	360 mm
Breedte verpakking:	360 mm
Hoogte verpakking:	250 mm

Reservoir/basiselement	
Materiaal afvoerelement:	Ecoguss

Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Kiezelkorf
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Materiaal opzetstuk:	Ecoguss