



Projectafvoer Ecoguss lijmf lens DN 50, horizontaal, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 48558.11
GTIN: 4026092034408
Korting groep: 40

Voordelen

- Geavanceerde composiet Ecoguss
- Ecoguss, hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

De verdieplings-/vloerafvoer Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een lijmf lens, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking. De recyclebare composiet Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is bestand tegen agressieve media, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte. Zij is kortstondig bestand tegen vlammen van 100 tot 400 graden Celsius. De lijmf lens met een flensbreedte van 50 mm is geschikt voor het aansluiten van dunbedafdichtingen volgens DIN 18534 voor alle waterinwerkingsklassen. De losse flens is bedoeld voor het inklemmen van afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren, maar ook afdichtingen van koude bitumen. Daarmee is hij geschikt voor gebruik in vochtafdichtingen. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering

Systeem:

Afdichting van het opzetstuk:

afdichting van het basiselement:

Watertoevoer:

Waterslothoogte:

125

aansluitrand

Lijmf lens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

W3-I

50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:

Nominale breedte (DN):

EN 1253-1

50

Uitwendige diameter (DA):	58 mm
Afmetingen	
Netto gewicht:	2,02 kg
Bruto gewicht:	2,65 kg
Diameter:	348 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	348 mm
Lengte:	348 mm
breedte verpakking:	275 mm
hoogte verpakking:	495 mm
lengte verpakking:	490 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	Ecoguss
Systeem:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	138 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Framemateriaal:	ABS
Vergrendeling deksel:	geschroefd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framelengte:	150 mm
Framemateriaal:	150 mm
Tegeldikte max.:	25 mm
Opzetstuk:	in hoogte verstelbaar
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	inclusief