


## Projectafvoer Ecoguss persafd.fl. DN 50, horizontaal, Sleufrooster



### Artikel informatie

Artikel nr.: 48758.11  
GTIN: 4026092034460  
Korting groep: 40

### Voordelen

- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden

### Beschrijving

De projectafvoer Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking. Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius. De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

#### Uitvoering

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Systeem:                         | 125                                                                             |
| Afdichting van het opzetstuk:    | aansluitrand                                                                    |
| afdichting van het basiselement: | Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen) |
| Waterslothoogte:                 | 50 mm                                                                           |

#### Algemene karakteristieken

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Norm:                     | EN 1253-1 |
| Nominale breedte (DN):    | 50        |
| Uitwendige diameter (DA): | 58 mm     |

#### Afmetingen

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Netto gewicht:         | 2,86 kg                |
| Bruto gewicht:         | 3,22 kg                |
| Diameter:              | 273 mm                 |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk |
| Breedte:               | 273 mm                 |
| Lengte:                | 273 mm                 |
| breedte verpakking:    | 300 mm                 |
| hoogte verpakking:     | 400 mm                 |
| lengte verpakking:     | 400 mm                 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Reservoir/basiselement   |           |
| Aantal afvoeren:         | 1         |
| Materiaal afvoerelement: | Ecoguss   |
| Systeem:                 | zijwaarts |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Soort afdekking:      | Sleufrooster          |
| Afdekkingsmateriaal:  | rvs 14301             |
| Afdekking kleur:      | zilver                |
| Breedte Afdekking:    | 138 mm                |
| Lengte Afdekking:     | 138 mm                |
| Oppervlak:            | Gepolijst rvs         |
| Framemateriaal:       | ABS                   |
| Vergrendeling deksel: | geschroefd            |
| Belastingsklasse:     | K 3 (EN 1253-1)       |
| Framelengte:          | 150 mm                |
| Framemateriaal:       | 150 mm                |
| Tegeldikte max.:      | 25 mm                 |
| Opzetstuk:            | in hoogte verstelbaar |
| vorm opzetstuk:       | hoekig                |
| Materiaal opzetstuk:  | ABS                   |
| Stankslot:            | inclusief             |