

Opzetstuk Ferrofix lijmfens Sys 200, gesl. afdekplaat, rvs 304



Artikel informatie

Artikel nr.: 48954-S-V2A-KF

GTIN: 4026092090831

Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk Ferrofix van rvs met lijmfens kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 200 voor puntafwatering binnen.

Uitvoering

Systeem:	200
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmfens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Watertoevoer:	W3-I

Afmetingen

Netto gewicht:	4 kg
Bruto gewicht:	4,3 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Hoogte:	110 mm
Lengte:	300 mm
breedte verpakking:	300 mm
hoogte verpakking:	110 mm
lengte verpakking:	300 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	gesloten afdekplaat met inloopsleuf
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Altezza Afdekking:	15 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Vergrendeling deksel:	geschroefd
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Framelengte:	200 mm
Framemateriaal:	200 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301