



Verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix DN 70, horiz., comp.afd., sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 54400.52
GTIN: 4026092056288
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Hoge afvoercapaciteit

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot van rvs, een afdichting en een bouwphaseafdekking. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

Uitvoering

Systeem:

Afdichting van het opzetstuk:

afdichting van het basiselement:

Waterslothoogte:

125

voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534

aansluitrand

50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:

Nominale wijdte (DN):

Uitwendige diameter (DA):

EN 1253-1

70

78 mm

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:

Netto gewicht:

Bruto gewicht:

In hoogte verstelbaar:

Breedte:

10 - 18 mm

3,16 kg

3,92 kg

telescopisch opzetstuk

142 mm

Lengte:	181 mm
breedte verpakking:	275 mm
hoogte verpakking:	495 mm
lengte verpakking:	490 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Systeem:	zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Breedte Afdekking:	138 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Vergrendeling deksel:	geschroefd
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Antislipklasse:	R11 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framelengte:	150 mm
Framemateriaal:	150 mm
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	inclusief