

Opzetstuk Ferrofix Sys 125, Lijmfl., Sleufr., 146 x 146 mm



Artikel informatie

Artikel nr.: 54919
GTIN: 4026092072424
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Afmetingen

Netto gewicht:	2,09 kg
Bruto gewicht:	2,09 kg
Breedte:	246 mm
Hoogte:	100 mm
Lengte:	246 mm
breedte verpakking:	164 mm
hoogte verpakking:	365 mm
lengte verpakking:	210 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Altezza Afdekking:	15 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Vergrendeling deksel:	geschroefd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framelengte:	146 mm
Framemateriaal:	146 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301