


Opzetstuk Ferrofix Lijmflens h: 6 mm, 300 x 300 mm, rooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 54929
GTIN: 4026092099902
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (6 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering	
Systeem:	125
Aanwijzing inbouwdiepte:	Voor belastingsklasse M 125, shimming ter plaatse noodzakelijk
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Watertoevoer:	W3-I
Afmetingen	
Netto gewicht:	7,95 kg
Bruto gewicht:	8,86 kg
Breedte:	400 mm
Hoogte:	110 mm
Lengte:	400 mm
breedte verpakking:	440 mm
hoogte verpakking:	175 mm
lengte verpakking:	440 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Rooster
Breedte Afdekking:	300 mm
Altezza Afdekking:	6 mm
Lengte Afdekking:	300 mm
Oppervlak:	gebeitst
Vergrendeling deksel:	ingelegd
Belastingsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)

vorm opzetstuk:
Materiaal opzetstuk:
Maaswijdte:

hoekig
rvs 14301
23 x 23 mm