

Opzetstuk Ferrofix lijmfens Sys200, ringtoevoer, rvs304, 300x300mm

Artikel informatie

Artikel nr.: 57435-KF
GTIN:
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk Ferrofix van rvs met lijmfens kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 200 voor puntafwatering binnen.

Uitvoering

Systeem:	200
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmfens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Watertoevoer:	W3-I

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	400 mm
Hoogte:	112 mm
Lengte:	400 mm
breedte verpakking:	254 mm
hoogte verpakking:	136 mm
lengte verpakking:	1264 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat met ringaanvoer
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Altezza Afdekking:	15 mm
Vergrendeling deksel:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Framelengte:	300 mm
Framemateriaal:	300 mm
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301