

## Erfafvoer Systeem 200, hor., Sleufrooster, B 125



### Artikel informatie

Artikel nr.: 67923B  
GTIN: 4026092038819  
Korting groep: 10

### Voordelen

- recyclebaar
- Voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen
- Temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius

### Beschrijving

De erfafvoer Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een vuilvanger. Het recyclebare composiet Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van kunststofpijpen. Aarding is niet nodig.

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Uitvoering                          |                   |
| Systeem:                            | 200               |
| Inhoud slibvang:                    | ja                |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 4,5               |
| Algemene karakteristieken           |                   |
| Nominale breedte (DN):              | 100               |
| Afmetingen                          |                   |
| In hoogte verstelbaar:              | 40 - 150 mm       |
| Netto gewicht:                      | 3,96 kg           |
| Bruto gewicht:                      | 4,36 kg           |
| breedte verpakking:                 | 340 mm            |
| hoogte verpakking:                  | 240 mm            |
| lengte verpakking:                  | 340 mm            |
| Reservoir/basiselement              |                   |
| Aantal afvoeren:                    | 1                 |
| Materiaal afvoerelement:            | Kunststof         |
| Systeem:                            | zijwaarts         |
| Afdekkingskarakteristieken          |                   |
| Soort afdekking:                    | Sleufrooster rond |
| Afdekkingsmateriaal:                | Ecoguss           |
| Afdekking kleur:                    | zwart             |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Breedte Afdekking:    | 258 mm         |
| Lengte Afdekking:     | 258 mm         |
| Oppervlak:            | geërodeerd     |
| Framemateriaal:       | Ecoguss        |
| Vergrendeling deksel: | Lock & Lift    |
| Belastingsklasse:     | B 125 (EN 124) |
| Framelengte:          | 258 mm         |
| Framemateriaal:       | 258 mm         |
| vorm opzetstuk:       | hoekig         |
| Materiaal opzetstuk:  | Ecoguss        |
| Inhoud slibvang:      | ja             |
| Stankslot:            | nee            |